

# コンパクトCO<sub>2</sub>濃度測定器

高精度の赤外線CO<sub>2</sub>濃度センサー搭載  
周りの換気状況をより正確に把握できます  
コンパクトでコードレスなのでどの場所にも置けます



CO<sub>2</sub>濃度測定



温度計



湿度計



換気のタイミングを色とアラームでお知らせ

■ POOR (過密状態) ■ NORMAL (換気推奨) ■ GOOD (良好)

「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠した高濃度CO<sub>2</sub>センサーです。

## コンパクトCO<sub>2</sub>濃度測定器の特長

- 高精度で安定性のある検知方式  
赤外線を用いて測定する光学式のセンサー (NDIR方式) 搭載!
- 測定値がはっきりとして見やすいLED液晶ディスプレイ  
測定値を大きく表示し、とても見やすく美しいデザイン!
- ワンタッチで操作簡単  
電源ボタンを押すだけで、すぐに周囲の空気状況を確認できます!



### 店舗・施設・家庭での換気状態を見える化



密閉空間



密集場所



密接場面

集団感染リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」や「人が集まる室内」の換気のタイミングを見える化し、正しく換気を行って良い室内環境を実現しましょう!

厚生労働省によりますと、良好な換気状態の基準として、二酸化炭素濃度1000ppm以下が提示されています。

※空間全体を測定するものではなく機器周辺を測定するものです。  
※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。

メーカー希望小売価格: 5,437円 (税別) /個  
※卸売価格はお問い合わせください。

サイズ: 70x48x82mm  
温度測定範囲: -10°C~50°C  
湿度測定範囲: 20%~85%RH  
CO<sub>2</sub>濃度測定範囲: 400~5000ppm (±50ppm+5%)  
入力電圧: DCV5

梱包: 40個/カートン  
※カートン単位での発注となります。

販売元: 小林薬品株式会社  
生産国: 中国  
備考: 1600mAhリチウムイオン電池  
充電方式/micro-USB (USBケーブル付)  
充電時間/2~4時間

●在庫ならびに卸売価格は変動的です。お気軽にお問い合わせください。

アズプロダクツ株式会社 TEL: 052-807-7601 E-mail: cs@asproducts.co.jp